RC3 *Inspektionskamera - 15 m +* ***GF3*** *Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m*

für Rohrinspektion bis 15 m
Art.-Nr.: **11150**

Anwendungsbeispiel
Rohr-Inspektion ab Ø 14 mm und mehr

DATEN

ART.-NR.	**11150**
KABELLÄNGE	15 m + 30 m
GEWICHT NETTO	2,87 kg
EAN-CODE	9120045477917
KAMERASPULE	Ø 260 mm x H 63 mm
MONITORMODUL	B 96 mm x L 172 mm x H 31 mm
KAMERAKOPF	Ø 13 mm - Front- und Seitenkamera
BELEUCHTUNG	Frontkamera: 8 x LED (Kamerakopf integriert) - dimmbar Seitenkamera: 1 x LED (Kamerakopf integriert) - dimmbar
MONITOR	5“ IPS (960 x 540) Color
BILDWINKEL	70 °
KAMERAAUFLÖSUNG	1280 x 720 - Front- und Seitenkamera
BILDAUFLÖSUNG	1920 x 1080 (JPG) - Front- und Seitenkamera
VIDEOAUFLÖSUNG	1920 x 1080 (AVI) - Front- und Seitenkamera
FOCUS-DISTANZ	Front: 30 mm – 80 mm / Seite: 20 mm – 40 mm
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
AKKUKAPAZITÄT	3000 mhA Lithium-Ionen-Akku (3 Stunden)
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, NL, PL, CZ, HR
BETRIEBSSYSTEM	WLAN (Android 6.0+ / IOS 10.0+)

VORTEILE

- Rohrinspektion ab Innen-Ø 14 mm
- Inspektion von Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre usw.
- Für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- Kamerakopf mit Front- und Seiten-kamera inkl. 8 x LED-Lichter – dimmbar
- RC3 Inspektionskamera über WLAN u. RUNPOCAM App bedienbar (optional)
- Beweissicherung, Bildarchivierung, Dokumentation von Aufnahmen
- Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
- Akkulaufzeit 3 Stunden
- Box mit Dreh- und Haltegriff
- Zubehörfach (8-teilig)

BESCHREIBUNG

Die RC3 Inspektionskamera (digital) kombiniert innovative Technik mit smarter Konnektivität, um professionelle Inspektionen einfacher und präziser zu machen. Ausgestattet mit einem flexiblen Doppelkamera-System liefert sie Bilder und Videos in Full-HD-Qualität. Die RUNPOCAM App ermöglicht die Beweissicherung, Bildarchivierung und umfassende Dokumentation von Aufnahmen. Die Kamera eignet sich perfekt für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen, da sie sich über WLAN per RUNPOCAM App auf dem Smartphone steuern lässt. Ob Hohlwände, Rohre ab Innendurchmesser 14 mm oder Lüftungssysteme – die RC3 liefert gestochen scharfe Bilder, lässt sich bequem über mobile Geräte bedienen und hat eine Schutzklasse von IP67. Zu beachten ist, dass die Kamera nur in Kombination mit den RUNPOTEC Einschubsystemen (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS und RP1) verwendet werden kann, wobei je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen.

Lieferumfang:
1 x RC3 Inspektionskamera (Box inkl. Monitormodul, Kabel inkl. Kamerakopf 15 m), inkl. 8-teiligem Zubehör.
1 x GF3 Glasfaserstab - 30 m, inklusive umfangreichem Zubehör
(Lieferumfang siehe Webseite)

INFORMATION

Kombinierbare Einziehsysteme:

RP1 Kabeleinziehband Ø 4 mm
5 - 30 m - Art.Nr.: 30027 - 30043
Hier klicken Produktinformationen

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm
mit Meterzähler/ohne Meterzähler
20 - 50 m - Art.Nr. 10192 - 10195
20 - 50 m - Art.Nr. 10196 - 10198

Hier klicken Produktinformationen

Glasfaserstäbe
GF4.5, GF6

Hier klicken Produktinformationen

RUNPOSTICKS
Comfort - Art.-Nr. 10020
Standard - Art.-Nr. 10016
Paket 35-teilig - Art.-Nr. 10173

Hier klicken Produktinformationen

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. digitalem Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrinnendurchmesser 9–45 mm
Art.-Nr.: **10192** | **10193** | **10195**

VIDEO
GF3
Hier klicken Video

KNICKSCHUTZ
KINK PROTECTION

KG 130

PATENTIERT

Automatische Rückschub-Sicherung
(stoppt nur die RG7 Führungspitze inkl. Knickschutz)

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft

Achtung! Stromleitend

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm, Drallausgleich und Knickschutz

Stabende: Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

Hier klicken Produktinformationen

Inhalt Zubehör (16-teilig)

Einfacher Servicezugang / Zubehörbox

Nur eine Schraube öffnen

Zubehörbox 16-teilig

Stab	empf. Rohr-ID	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	9 – 45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

DATEN

ART.-NR.	**10192**	**10193**	**10195**
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,28 kg	1,38 kg	1,58 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR INNEN Ø	optimal von 9 mm - 45 mm		
GEWINDE	RTG Ø 6 mm		
ABMESSUNG	L 295 x B 245 x H 65 mm		
EAN-CODE	9120045476729	9120045477122	9120045477139

VORTEILE

- Integrierter digitaler Meterzähler
- Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- Autom. Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG7 Führungsspitze inkl. Knickschutz)
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Schubstabil
- Extrem stoßfeste Box
- Auch für belegte Rohre
- RC2 oder RC3 Inspektionskamera kompatibel
- Gesamtbruchlast 130 kg

BESCHREIBUNG

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich, verstaut in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG7 Führungsspitze inkl. Knickschutz) verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und einer Anti-Rutsch Beschichtung. Inkludiert ist ein 16-teiliges Zubehörset. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 9 mm – 45 mm.

Lieferumfang: 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Knickschutz-Endhülse beidseitig (Stab-Anfang/Stab-Ende), Inhalt Zubehörbox: 1 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopfbatterie CR2032

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera
30 m - Art.-Nr.: 10140
50 m - Art.-Nr.: 10141

Hier klicken Produktinformationen

RC3 Inspektionskamera (digital)
15 m - Art.Nr. 10214

Hier klicken Produktinformationen