

**GF3** Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. digitalem Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrinne Durchmesser 9–45 mm

Art.-Nr.: 10192 | 10193 | 10195



Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft

**Stabspitze:** RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm, Drallausgleich und Knickschutz

**Stabende:** Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

**Achtung!** Stromleitend

**Inhalt Zubehör (16-teilig)**

**Einfacher Servicezugang / Zubehörbox**

Anti-Rutsch-Beschichtung

Nur eine Schraube öffnen

Zubehörbox 16-teilig

**VIDEO**

GF3

Hier klicken Video

**KG 130**

**PATENTIERT**

Hier klicken Produktinformationen

Stab	empf. Rohr-ID	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø 3 mm	9 – 45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

DATEN			
ART.-NR.	10192	10193	10195
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,28 kg	1,38 kg	1,58 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR INNEN Ø	optimal von 9 mm - 45 mm		
GEWINDE	RTG Ø 6 mm		
ABMESSUNG	L 295 x B 245 x H 65 mm		
EAN-CODE	9120045476729	9120045477122	9120045477139

**BESCHREIBUNG**

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich, verstaut in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und einer Anti-Rutsch Beschichtung. Inkludiert ist ein 16-teiliges Zubehörset. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülse.

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohrinne Durchmesser 9 mm – 45 mm.

**Anwendungsfilm:** Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Knickschutz-Endhülse beidseitig (Stab-Anfang/Stab-Ende), Inhalt Zubehörbox: 1 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschleife (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopf-Batterie CR2032

**VORTEILE**

- Integrierter digitaler Meterzähler
- Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- Autom. Rückschub-Sicherung
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Schubstabil
- Extrem stoßfeste Box
- Auch für belegte Rohre
- Inkludierte Kabelziehschleife
- RC2 oder RC3 Inspektionskamera kompatibel
- Gesamtbruchlast 130 kg

**INFORMATION**

Kompatibel mit:

**RC2 Inspektionskamera**

30 m - Art.-Nr.: 10140  
50 m - Art.-Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen

**RC3 Inspektionskamera (digital)**

15 m - Art.Nr. 10214

Hier klicken Produktinformationen

