

GF4.5 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Meterzähler

für Rohrdurchmesser 30 - 80 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



VIDEO

GF4.5

Hier klicken Video

KG 220

Hier klicken Produktinformationen

Ergonomischer Halte- und Tragegriff

RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich

Seitliche Feststellbremse

Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse

Integrierter digitaler Meterzähler (m/ft)

Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm

Achtung! Stromleitend

Ausziehbare Standfüße

Staufach

Entriegelungstaste

Position: Schnellauslauf

Position: Automatische Auslaufbremse

Symbolbilder

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
4,5 mm	30 - 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

DATEN

ART.-NR.	10052	10055	10057	10047	10050
LÄNGE	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT	5,762 kg	5,99 kg	6,162 kg	6,482 kg	7,02 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung				
BIEGERADIUS	120 mm				
ROHR Ø	optimal von 30 - 80 mm				
ABMESSUNG	L 360 mm x B 250 mm x H 465 mm				
GESAMTBROCHLAST	220 kg				

BESCHREIBUNG

GF4.5 Profi-Set – Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL-/pulverbeschichtet) Ø 330 mm, integriertem digitalem Meterzähler, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm und inkl. Zubehör. Der integrierte digitale Meterzähler ermöglicht eine präzise Längenkontrolle mit umschaltbarer Anzeige in Meter oder Fuß. Das neue Doppelauslaufsystem lässt sich durch einfaches Herausziehen des roten Bedienknopfes schnell zwischen Schnellauslauf (untere Position) und automatischem Auslauf mit automatischer Auslaufbremse (obere Position) umstellen und ermöglicht dadurch ein kontrolliertes sowie effizientes Arbeiten. Die zusätzliche Feststellbremse fixiert die Haspel und verhindert ein unbeabsichtigtes Drehen. Ausziehbare Standfüße sorgen für hohe Standfestigkeit, während das integrierte Staufach praktischen Platz für Zubehör bietet. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser von 30 mm bis 80 mm.

Lieferumfang: 1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set mit integriertem Meterzähler, Länge: 30 m, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, ausziehbare Standfüße mit Staufach, inkludiertes Zubehör: 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle, 1 x Batterie CR2032

VORTEILE

- inkl. digitalem Meterzähler
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 1300 kg
- Gesamtbruchlast 220 kg
- Biegeradius 120 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

50 m - Art.-Nr.: 10141

**RC3 Inspektionskamera (digital)**

15 m - Art.Nr. 10214

